

# 电梯钢丝绳保养专用油

产品说明书

Product Information

## 产品特性

粘度低。

优异的防锈和再润滑功能。

具有优良的脱除金属表面水膜的能力，在脱水后的金属表面形成一层防锈油膜，保护钢丝绳不受腐蚀。

能抑制钢丝绳表面的指纹，手汗对金属的腐蚀。

对其他金属材料也有较好的适应性。

## 适用范围

适用材质：电梯钢丝绳，钢，铸铁，铜，铝等金属材料及镀锌，镀铬镀层。

适用于各种钢丝绳的脱水防锈和再润滑处理，并能抑制指纹手汗腐蚀。

## 使用方法

将电梯处于检修状态，通过使用毛刷在钢丝绳表面刷油的方式，绳宝电梯钢丝绳保养专用油能够非常轻易的进入到钢丝绳的内部。我们建议在曳引轮或者导向轮的位置进行钢丝绳刷油，因为这样更加容易使润滑油进入到钢丝绳内部。

建议使用用量：

钢丝绳类型	钢丝绳油用量 (推荐值) L/100M					
	Φ8MM	Φ10MM	Φ11MM	Φ12MM	Φ13MM	Φ16MM
天然麻芯钢丝绳	0.16	0.32	0.4	0.48	0.56	0.8
高分子芯钢丝绳						
混合芯 (半钢芯) 钢丝绳						
全钢芯钢丝绳						

## 工程师建议

使用过程中严禁明火加热。

使用中防止混入水分，用后立即盖严桶盖，防止溶剂挥发。

其他品牌钢丝绳油不可混用。

## 贮运 / 包装

本品应存储于干燥，阴凉通风库内，远离明火与热源，储运中应避免日晒雨淋，建议存储温度 5-35℃。

◇正常贮存情况下，产品保质期为 2 年。

◇规格： 2L-200L。

梯邦生物科技(湖北)有限公司

版本号：A/0

地址：湖北省武汉市东湖新技术  
开发区流芳大道52号凤凰产业园

Tel: 027-86697887

本说明书仅供使用中参考，不具契约书性质。