

梯邦生物科技(湖北)有限公司

电梯钢丝绳保养专用油 产品质量指标及试验方法

项目 Item	质量指标 Quality Parameters	试验方法 Test Method		
外观 Appearance	红棕色油状液体 Reddish brown oilyliquid	目测 Eyeballing		
运动粘度, 40℃, mm ² /s Kinematical viscosity	8~12	GB/T 265		
密度 (20℃), g/cm ³ Density, (20℃), g/cm ³	0.880±0.050	GB/T 4472 4.3.3		
人汗置换性 Synthetic perspiration displacement test	合格 Passed	SH/T 0311		
人汗防锈性 Synthetic perspiration prevention test	合格 Passed	SH/T 0106		
腐蚀试验, h, ≥ Corrosiveness Test, h, ≥ (55±2℃)	45#钢, (168h) Steel 45#,	0 级	SH/T 0080	
	黄铜, (168h) Brass	0/1 级		
防锈性 Rust preventive test	湿热试验, h, ≥Humid heat test, h, ≥ (49±1℃)	45#钢, (168h) Steel 45#	A 级	GB/T 2361
		黄铜, (168h) Brass	A/B 级	
	盐雾试验 不低于时 Salt SprayTest More than, h (35±2℃)	45#钢, (4h) Steel 45#	A 级	SH/T 0081

版本号: A/0

梯邦生物科技(湖北)有限公司

研发部